

2017 OUTLANDER™ MAX LIMITED 1000R

L7e-ZULASSUNG

HIGHLIGHTS

- Pneumatische hintere Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX†-Stoßdämpfern
- Garmin† Montana† 650t Touchscreen-GPS-Navigationsgerät
- 1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten

LIEFERBARE MODELLE

■ Midnight Blue / 1000R (L7e, INT)



Abgebildetes Modell:
Outlander MAX LIMITED 1000R Midnight Bleu, INT-Version

| MOTOREN | 1000R |
|------------------|---|
| Typ | Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok [®] QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| CO-Emissionen | Erfüllt Euro 2 |

| REIFEN (mit EU-Zulassung) / RÄDER | |
|-----------------------------------|---|
| Vorderreifen | Carlisle ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12-Zoll-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss |

| AUFHÄNGUNGEN | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker, 22,9 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öl |
| Hinterradaufhängung | Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), Federweg von 23,6 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | Luftgesteuerte Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX Stoßdämpfern |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|----------------------|------------------------------|
| L x B x H | 238,8 x 116,8 x 135 cm |
| Radstand | 149,9 cm |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 374 kg |
| Trägerkapazität | Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg |
| Stauraum | Hinten: 21,4 L |
| Anhängerzuglast | 135 kg |
| Tankvolumen | 20,5 L |

| BREMSEN | |
|---------|---|
| Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |

| MERKMALE | |
|---------------|---|
| Anzeige | Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Winde | 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle |
| Schutz | Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Lenker mit Windabweisern, Schutzbleche |
| EU-spezifisch | Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2. Recreation D.E.S.S.-Schlüssel (kein Hochfrequenzschlüssel), 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe |

| | |
|-----------------------|--|
| Instrumente | Integriertes / abnehmbares Touchscreen-Navigationsgerät Garmin Montana 650 t, Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht |
| Sitz | Konvertierbares Sitz- / Gepäckträgersystem (CRS) |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) |

GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: 2 Jahre Garantie

Alle L7e-Modelle sind auf eine Leistung von 15 kW / 20 PS begrenzt und mit der kompletten Ausstattung ausgerüstet, die für die L7e-Zulassung erforderlich ist. Die Motoren der L7e-Modelle entsprechen den geltenden L7e-Normen. Die Anhängelasten der L7e-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der L7e-Zulassung ein.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Befahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 OUTLANDER™ MAX LIMITED 1000R

INTERNATIONAL

HIGHLIGHTS

- Pneumatische hintere Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX†-Stoßdämpfern
- Garmin† Montana† 650t Touchscreen-GPS-Navigationsgerät
- 1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten



Abgebildetes Modell:
Outlander MAX LIMITED 1000R Midnight Bleu, INT-Version

LIEFERBARE MODELLE

Midnight Blue / 1000R (L7e, INT)

| MOTOREN | 1000R |
|------------------|---|
| Typ | Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok [®] QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |

REIFEN / RÄDER

| | |
|--------------|---|
| Vorderreifen | ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,3 x 35,6 cm) |
| Hinterreifen | ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm) |
| Räder | 12-Zoll-Aluminiumguss mit LIMITED-Finish |

AUFHÄNGUNGEN

| | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker, 22,9 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öl |
| Hinterradaufhängung | Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), Federweg von 23,6 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | Luftgesteuerte Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX Stoßdämpfern |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------|------------------------------|
| L x B x H | 238,8 x 116,8 x 135 cm |
| Radstand | 149,9 cm |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 374 kg |
| Trägerkapazität | Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg |
| Stauraum | Hinten: 21,4 L |
| Anhängerzuglast | 590 kg |
| Tankvolumen | 20,5 L |

BREMSEN

| | |
|--------|--|
| Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |

MERKMALE

| | | | |
|---------|---|-----------------------|--|
| Anzeige | Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegerter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr | Instrumente | Integriertes / abnehmbares Touchscreen- Navigationsgerät Garmin Montana 650 t, Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle | Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht |
| Schutz | Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Lenker mit Windabweisern, Schutzbleche | Sitz | Konvertierbares Sitz- / Gepäckträgersystem (CRS) |
| | | Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (RF D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System) |

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Befahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com